

MAGNUM X5

マグナム X5 エアレススプレーヤー

軽量・コンパクト簡単な作業に最適



型式番号：262-800



主に家庭での塗装をすることを目的に設計をされています。
特にインテリア・壁・シーリング、または外の窓の張り板やデッキの塗装に適しています。

パッケージ内容：

- スプレーガン
コンフォートグリップ™ トリガーフィルター内蔵のSG 10™ メタルガン
- エアレスホース
7.5 m デュラフレックス™ ホース
- スプレーチップ
515 RAC® V チップ
- ポンプアーマー™ ポンプ保護液 (270 mL)

特徴：

- 3.8 L もしくは 19 L の塗料缶から直接吸上げ可能
- スタンドは頑丈で軽量&コンパクト、持ち運びが簡単です
- 頑丈なステンレススチールピストンポンプ
- 容易な操作選択モードで圧力制御できます
- オートプライム™ は、前の作業の残りがすや掃除不足による詰りを減らします
- パワーフラッシュ™ はアダプタを素早く洗浄いたします
- パワープラグ™ はコード先端が点灯し電源が入っているかを示します

アクセサリ類 (別途お求めください)

イブンフローフレーム搭載圧送ローラー組

245-397 固定長 (50 cm) エクステンションとインラインガン付き
最高使用圧力: 24.8 MPa (248 bar)

- 圧送ローラー用途での要求圧力は、通常 2.1 MPa (21 bar) またはそれ以下
- インラインガン適合 7/8 (22 mm) ナット標準付属
- エアレスガンで使用する場合は 45° アダプター (224-399) が別途必要
- 23 cm × 13 mm ナップローラー・カバー含む
- 取扱説明書: 309T445



244-279 固定長 (50 cm) エクステンション付き
最高使用圧力: 24.8 MPa (248 bar)



244-281 テレスコ・エクステンション付き (46 cm ~ 91 cm)
最高使用圧力: 20.7 MPa
エクステンションとインラインガン付き
最高使用圧力: 24.8 MPa (248 bar)



イブンフロー圧送ローラー・フレームおよびカバー

244-271 イブンフローローラー・フレーム、7/8ネジ仕様。
HD エクステンション取付用



244-623 イブンフローローラー・フレーム、1/8nptネジ仕様。 テレスコ・エクステンション取付用

224-398 HD エクステンションでローラー・フレーム (244-623) を使用する際に使用

107-589 9インチ (23 cm) ローラー・カバー (3/8インチ (10 mm) ナップ)

107-590 9インチ (23 cm) ローラー・カバー (1/2インチ (13 mm) ナップ)

107-591 9インチ (23 cm) ローラー・カバー (3/4インチ (19 mm) ナップ)

107-592 9インチ (23 cm) ローラー・カバー (1-1/4インチ (32 mm) ナップ)



技術仕様

軽作業向け — 最大約 500 L/年間*

最大チップサイズ .015	最高使用圧力 193 bar	一般家庭の電流(15amp) 1500Wで停止します 1/2 hp
最大吐出量 0.91 L/min	最大ホース長 23 m	質量 7 kg

* 日常的なメンテナンスの目安です。スプレーヤーはより長くご利用できます。

インライン・ガン

- 244-161 インラインガン
- 手に馴染みやすく、軽量で軽い引金
 - スイベルと塗料フィルター内蔵
 - 最大使用圧力: 24.8 MPa (248 bar)



HD エクステンション

- エアレスガンやインラインガンに取付容易な、頑丈で軽量の設計。アルミ製
- 高圧スプレーおよび低圧ローラー塗装に理想的
- 単体でも、より長いリーチ用に繋げても使用可能
- 7/8 (22 mm) ガンナット
- 最大使用圧力: 24.8 MPa (248 bar)

232-121 25 cm	232-122 50 cm
232-123 100 cm	232-124 150 cm
232-125 200 cm	

グラコテレスコ・エクステンション

- テレスコ・エクステンションは圧送ローラー以外の用途には使用不可。エアレススプレーに使用不可
- 全テレスコ・エクステンションは、インラインガン用7/8アダプター (244-825) を含む
- 圧送ローラー用途での要求圧力は、通常 2.1 MPa (21 bar) 以下

218-775 45 cm ~ 90 cm
218-776 90 cm ~ 180 cm
218-777 180 cm ~ 360 cm

255-107 SG10エアレスガン
515 RAC 5チップガード付

243-161 ハンドタイト・チップガード (チップ別)

286-xxx RAC 5回転エアレスチップ

RAC 5 詳細につきましては、カタログ# 5027エアレスアクセサリをご参照ください。



GRACO 株式会社

GRACO K.K.

本 社 〒 224-0025 横浜市都筑区早濑 1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは _____